



SFN 929

Materiale: Rodoide Finitura: satinato opaco su un lato

Impiego e caratteristiche qualitative del ricambio

Lastra di Rodoide di cellulosa, circa 1.8×25 cm, lisce al naturale da un lato e satinate ruvide dall'altro. I pezzi sono predimensionati appositamente per l'utilizzo di massima estensione possibile fra tutti i modelli, ovvero le carrozze in bachelite anni 50 da 30 cm. L'area di copertura interna dei finestrini in unica lastra è circa 23.5 cm da qui la misura delle lastre stesse leggermente oltre. Con un set di 3 elementi si finisce una carrozza intera, due finestrini per lato e la restante parte va tagliata, piegata e dimensionata per i finestrini alle estremità. Naturalmente per l'uso su Le 424 o altri modelli dell'epoca le lastre vanno ritagliate a misura.

La lastra va solitamente applicata con la parte liscia visibile all'esterno e la parte ruvida all'interno del modello. La colla quindi andrà stesa nella parte liscia coincidente con le paratie interne del modello. Si consiglia l'uso di Bostik tipo "supertrasparente" per avere una adesione ottimale sulla bachelite. Prestare molta attenzione a non riscaldare mediante fiamma il materiale perchè è facilmente infiammabile come tutte le cellulose vecchio tipo.

Tel: (+39) 051 0414012

Cell: (+39) 349 3645918